

# P401

## SUPERLIM - UNIVERSAL

P401 SUPERLIM är ett mycket universellt tunnflytande snabblim (Cyanoakrylat) i medium viskositet, konstruerad för svårlimmade material som kräver enhetlig spänningsfördelning, styrka och hållfasthet. Utmärkt för elastomer, läder, metaller, plaster, papper, textilier och trä.

### APPLIKATIONER

P401 är ett mycket universellt snabblim för: Elastomer · Läder · Metall · Papper · Plast · Textil · Trä

### INSTRUKTION

1. Rengör och torka ytorna som ska limmas, använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring.
2. Applicera limmet sparsamt på en yta och montera ihop.
3. Håll ihop delarna under ca 60 sekunder.
4. Efter 1 timme uppnås fullständig styrka utan aktivator.

### ANVÄNDNING AV AKTIVATOR

Aktivator P7455 bör användas vid limning av porösa eller torra material som har låg fukthalt så att de kan limmas t.ex playwood och MDF då fukten aktiverar limmet.

### SNABBARE HÄRDNING

P7455 Aktivator ökar vidhäftningen och härdningshastigheten markant på alla typer av snabblim / cyanoakrylater.

### FÖRVARING

+2°C till +25°C, optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

### TEKNISK INFORMATION

Esterbas	Etyl cyanoakrylat
Utseende	Klar vätska
Viskositet - Brookfield Sp3@ 20rpm @ 25°C	90 - 120 cps Tunnflytande
Vikt	1,043
Temperaturområde	-40°C till +120°C

### MILJÖ

Mer information se säkerhetsdatablad.

### FÖRPACKNING

P401C Förpackad flaska 20 gr.

### Leverantör:

Payback AB Företagsvägen 3 SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-207 00 sweden@payback.se · www.payback.se

### HÄRDNINGSPRESTANDA

Balsa	< 3 sek
Nitrilgummi	< 5 sek
Neopren	< 5 sek
EPDM	< 5 sek
Stål	< 5 sek
ABS	< 5 sek
Polycarbonat	5 - 10 sek
Snabbhärdning	P7455 Aktivator

### STYRKA

Stål	15 - 25 N/mm <sup>2</sup>
Aluminium	7 - 10 N/mm <sup>2</sup>
Nitrilgummi	5 - 10 N/mm <sup>2</sup>
ABS	5 - 10 N/mm <sup>2</sup>
Polycarbonat	5 - 10 N/mm <sup>2</sup>

### BRÅTTGRÄNS

Nitrilgummi	5 - 15 N/mm <sup>2</sup>
Neopren	5 - 15 N/mm <sup>2</sup>
EPDM	2 - 6 N/mm <sup>2</sup>



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Denna produkt och de extramaterial som normalt kan kombineras, kan ge skadliga hälsoeffekter från mindre hudirritation till allvarliga system effekter. Inget av dessa material ska användas, lagras eller transporteras från till hanteringen utan försiktighetsåtgärder och rekommendationer som anges i säkerhetsdatabladet (SDB) för detta och alla andra produkter som används av alla personer som ska arbeta med produkten. Garanti: Alla produkter som köpts från eller levereras av Payback AB omfattas av de villkor som anges. Payback AB garanterar endast att dess produkt kommer att uppfylla de specifika krav som anges här eller i andra publikationer. All annan information som tillhandahålls av Payback AB är övervägd, men är förbehållna med det uttryckliga villkoret att kunden ska göra sin egen bedömning och bestämma produktens lämplighet för ett visst ändamål. Payback ger ingen annan garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive annan information, data är sammanförd och är baserad eller resultat som skall erhållas för användningen därav; att någon produkt ska vara säljbar eller lämplig för något specifikt ändamål eller att användningen av sådan information eller produkt inte bryter mot något patent.