

PRO-X 1300

ENTREPRENADFETT

285 PRO-X 1300 är ett vattenresistent kalciumbaserat högtrycksfett med en basolja på 1300 cSt. För applikationer med tung last och chockbelastning i låga varvtal i fuktiga och korrosiva miljöer.

TRYCK & LÅGA VARVTAL

Pro-X 1300 är ett vidhäftande och ett typiskt entreprenadfett med sin tjocka konsistens tack vare den höga oljebasen på 1300 Cst. För bruk i hårt belastade bussningar och lager med låga hastigheter. Optimal för skogs-, jordbruks- och entreprenadmaskiner.

VATTENFAST

Pro-X 1300 är ett kalciumförtjockat vattenresistent fett utmärkt för våta och korrosiva miljöer.

CENTRALSMÖRJNING

Utmärkt för bruk i centralsmörjning. NLGI 2 rekommenderas sommartid och NLGI 0 bör användas vintertid för att säkerställa utmärkt pumpbarhet.

RESISTENS MOT FÖRTJOCKNING

Pro-X 1300 är mycket resistent mot förtjockning i smörjkanaler.

VARVTAL I LAGER

För låga varvtal vid lagerapplikationer p.g.a. den höga oljebasen på 1300 cSt.

SPECIFIKATIONER

NLGI 0

- DIN 51502
- KP0E-30
- ISO 6743
- ISO-L-XCBF0.

NLGI 2

- DIN 51502
- KP2K-30
- ISO 6743
- ISO-L-XC(F)CIB2.

FÖRDELAR

- Hög vidhäftning
- Mycket hög lastbärighet
- Vattenresistent
- För korrosiva miljöer
- Utmärkt korrosionskydd
- Oxidationsstabil
- Mycket god termisk stabilitet
- God pumpbarhet
- Utmärkt i centralsmörjning
- NLGI 0 för vinterbruk
- NLGI 2 Sommar och året-runt

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Rullager · Kullager · Ledlager · Glidlager · Bussningar · Chassidelar · Åkeri · Entreprenad · Jordbruk · Skogsbruk · Industri · Marint. m.m.

Inom: Industri · Entreprenad · Jordbruk · Skogsbruk · Marint och pelletstillverkning-pressar.



Färg : Röd
NLGI : 0 och 2
Viskositet 40°C : 1300 cSt
Förtjockare : Kalcium
Basolja : Paraffinsk mineral
Droppunkt: +90 - +120°C
4-ball test : 300 kg
Arbetstemp : #1 -30 °C till +90 °C
 #2 -20 °C till +120 °C
Förpackning : 180 kg, 50 kg, 18 kg,
 400 gr patron
 400 gr Skruvpatron
Art.nr : 285

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se

285