

CRYSTAL RED

HÖGTRYCKSFETT MULTI

284 CRYSTAL RED är ett "Super High Performance" fett för de tuffaste driftförhållanden. Höga hastigheter och tunga laster med bibehållen prestanda och skydd mot rost och korrosion. Exceptionellt hög motståndskraft mot havsvatten. Enastående smörjegenskaper i temperaturer upp till +260 °C vilket garanterar längre livslängd för både fett och applikationen.

TUFFA FÖRHÅLLANDEN

Crystal Red är ett fett för de tuffaste driftförhållanden. Tung belastning, höga tryck, stöbelastning, höga varter, exponering av hög mängd vatten, hög temperatur och föroreningar. Crystal Red är speciellt utformad för att prestera bättre än kalciumsulfonatkomplexbasfetter.

VIDHÄFTNING OCH KONSISTENS

Den speciella konsistensen och vidhäftningen minimerar utpressning och samtidigt mjukt och pumpbart i centrala smörjsystem. Stabil i användnings temperaturer mellan -20 °C till +180 °C. Klarar upp +260 °C under kortare perioder.

VARVTAL & TRYCK

Crystal Red har hög termisk stabilitet, behåller sin konsistens vid stress. Hög resistens mot oxidering och ger utmärkt funktion i låga till höga hastigheter och tryckbelastningar.

VATTENFAST & FUNKTIONELLT

Crystal Red har exceptionellt hög vattenresistens och korrosionsskydd. Utmärkt motståndskraft mot havsvatten och optimal för användning där vatten inte kan undvikas.

SPECIFICATIONER

- DIN 51825
- KP 2 R-20
- ISO 6743-9
- ISO-L-XBFB2

FÖRDELAR

- Utökar livslängd på lager
- Havsvattensbeständig
- Exceptionellt hög vattenresistens
- Smörjer upp till +260 °C
- Stabilitet -20 °C till +180 °C
- Extrem oxidationstabilitet
- Minimerar underhållskostnader
- Multifunktionell
- Starka EP tryckförstärkare
- Vidhäftande
- Låg utpressning
- Höga högtrycksegenskaper
- Hög oxidationsstabilitet
- Mycket hög termisk stabilitet
- Exceptionellt hög droppunkt
- God pumpbarhet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Rullager · Kullager · Ledlager · Glidlager · Nällager · Bussningar · Valslager · Chassidelar. Industri · Skogsbruk · Entreprenad · Marint.



284



Färg : Röd

NLGI : #2

Viskositet 40 °C : 220 cSt

Förtjockare : Multi-komplex

Basolja : Paraffinsk mineral

Droppunkt: +330 °C

Four ball test : >800 kg

Timken test : 25,5 kg

Arbetstemp : -30 °C - +180 °C
kortvarigt +260 °C

Förpackning : 180 kg, 50 kg, 18 kg,

500 g burk

400 gr patron

400 gr Skruvpatron

Art.nr : 284

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3

SE-91135 Vännäsby

Tel: 0935-20700

Sweden@payback.se

www.payback.se