

PRO-X 800

ENTREPRENADFETT

285 PRO-X 800 är ett vattenresistent kalciumfett med en tjock basolja på 1300 Cst. Ett högtrycksfett för applikationer med chockbelastning, låga varvtal samt fuktiga och korrosiva miljöer.

TRYCK & LÅGA VARVTAL

Pro-X 800 är ett vidhäftande och ett typiskt entreprenadfett med sin tjocka konsistens tack vare den höga oljebasen på 1300 Cst. För bruk i hårt belastade bussningar och lager med låga hastigheter. Optimal för skogs-, jordbruks- och entreprenadmaskiner.

VATTENFAST

Pro-X 800 är ett kalciumförtjockat vattenresistent fett utmärkt för våta och korrosiva miljöer.

CENTRALSMÖRJNING

Utmärkt för bruk i centralsmörjning. NLGI 2 rekommenderas sommartid och NLGI 0 bör användas vintertid för att säkerställa utmärkt pumpbarhet.

RESISTENS MOT FÖRTJOCKNING

Pro-X 800 är mycket resistent mot förtjockning i smörjkanaler.

VARVTAL I LAGER

Pro-X är för låga varvtal vid lagerapplikationer p.g.a. den höga oljebasen 1300 cSt.

SPECIFIKATIONER

NLGI 0

- DIN 51502
- KPOE-30
- ISO 6743
- ISO-L-XCBF0.

NLGI 2

- DIN 51502, KP2K-20
- ISO 6743
- ISO-L-XCIB2.

FÖRDELAR

- Vidhäftande fett
- NLGI 0 Vinter
- NLGI 2 Sommar
- Vattenresistent
- För korrosiva miljöer
- Utmärkt korrosionskydd
- Oxidationsstabil
- Mycket god termisk stabilitet
- Hög droppunkt
- God pumpbarhet
- Utmärkt i centralsmörjning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Rullager · Kullager · Ledlager · Glidlager · Bussningar · Chassidelar · Åkeri · Entreprenad · Jordbruk · Skogsbruk · Industri · Marint. m.m.

Inom: Industri · Entreprenad · Jordbruk · Skogsbruk · Marint och pelletstillverkning-pressar.



Färg : Röd
NLGI : 0 och 2
Viskositet 40°C : 1300 cSt
Förtjockare : Kalcium
Basolja : Paraffinsk mineral
Droppunkt: +90 - +120°C
Four ball test : 300 kg
Arbetstemp : #1 -30 °C till +90 °C
 #2 -20 °C till +120 °C
Förpackning : 180 kg, 50 kg, 18 kg,
 400 gr patron
 400 gr Skruvpatron
Art.nr : 285

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se

285