

# ROCK DRILL

## TRYCKLUFTSOLJA

310 ROCK DRILL är en högpresterande tryckluftsolja för bergborring. Uppfyller och överträffar alla specifikationer från alla tillverkare av pneumatiska borrhjor, slagverk, trycklufts-hammare och andra tryckluftsverktyg.

### VÅTA YTOR

Rock Drill är en extra stark tryckluftsolja med en balans av vidhäftande och emulgerande tillsatser som gör att oljan snabbt vidhäftar på våta ytor.

### SKYDDAR METALL

Rock Drill bildar ett ytskikt av fasta ämnen på metallytor som skyddar mot slitage och korrosiva angrepp i våta miljöer.

### HÖG BELASTNING

Innehåller det starkt friktions-reducerande ämnet Micron Moly®, en flytande typ av molybdendisulfid som behandlar metallytor med en slät, hal och mycket stark fast smörjfilm som klarar tryck upp till 35.000 kg/cm<sup>2</sup>. Skyddar vid tryck, slag, vibrationer och vid perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

### FINFÖRDELNING I LUFT

Rock Drill finfördelas lätt i luftlinjen och säkerställer effektiv smörjning som motverkar slitage och uppbyggnad av friktionsvärme. Elimineras oljerelaterade drift-störningar vid kontinuerlig drift.


### FÖRDELAR

- Låg friktion
- Tryckförstärkt med Micron Moly®
- Minimerar metallkontakt
- Oljeförbrukning kan reduceras
- Utmärkt vidhäftning
- Vidhäftar direkt på våta ytor
- Demulgeringsbar
- Utmärkt hydrolytisk stabilitet
- Termiskt, kemiskt och oxid-mässigt stabil
- Utmärkt korrosionsskydd

### UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

ISO 19378, ISO 6743-13 GA, GB, P-47, P-50 och DIN CGLP.

Överträffar alla specifikationer för Atlas Copco, Gardner-Denver, Ingersoll-Rand, Sullivan och alla tryckluftsmaskiner och verktygstillverkare.



Micron Moly® skyddar när oljefilmen är liten eller obefintlig.

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se  
www.payback.se

# 310