

MOLY COMP SS

KOMPRESSOROLJA

314 MOLY COMP SS är en exklusiv, syntetisk lågfrikationsolja för kompressorer och hydrauliksystem. Speciellt framtagen för energireducering och utökad livslängd på industriella samt mobila kompressorer och hydrauliksystem.

MULTIFUNKTIONELL

Moly Comp SS är en multifunktionell lågfrikationsolja av högsta kvalitet och prestanda för hydrauliksystem och alla typer av kompressorer.

SKAPAR INTE AVLAGRINGAR

Innehåller VarniShield™ en patenterad additivteknologi som förhindrar bildning av lack och avlagringar.

Moly Comp SS är i högsta grad lämpad för hydraulsystem i plast- och formsprutor, glas- och transfersystem, tryckpressar och CNC-styrda verktygsmaskiner.


MAXIMERAT SLITAGESKYDD

Innehåller en unik kombination friktionsreducerande ämnen av Penetro® och Micron Moly®, som behandlar metallytor med en slät, hal och mycket stark fast smörjfilm. Ett extremeskydd under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.


ÖKAD LIVSLÄNGD

Lågfrikationsbehandlingen av invändiga metallytor minimerar friktionsnötning, vibrationer och sänker oljetemperaturen i hårda driftförhållanden.

Vilket ger ökad verkningsgrad, reducerad energiförbrukning och ökar livslängden på kompressorer och hydraulsystem.



Micron Moly® skyddar när oljefilmen är liten eller obefintlig.



Penetro® fungerar som ett kullager mellan ytor.

ENERGIBESPARING

Moly Comp SS uppvisar hög energireducering i hårt arbetande kompressorer och hydraulsystem. Besparingar som kan uppgå till flera 10.000-tals kronor per år.

FÖRDELAR

- Sänkt energiförbrukning
- Förhindrar överhettning
- Exceptionellt slitageskydd
- Termiskt och oxidmässigt stabil
- Utmärkt hydrolytisk stabilitet
- Utmärkt korrosionsskydd
- Hög skumningsresistens
- Bildar ej slam och avlagringar
- Högpresterande vid hård drift
- Ökad kompressorlivslängd
- Utmärkt luftavskiljning
- Förlänger bytesintervallen
- Motverkar oljeläckage

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

Denison HF-O, Eaton-Vickers I 286-S, M-2950-S; JCMAS HK, Eaton-CharLynn, Haldex Barnes, Husky, Linde, Rexnord, Bosch Rexroth, Parker Hannifin, CIntertech, Cincinnati P-54, P-68, P-69, P-70; DIN 51 524



314

#314

Färg : Grön
Iso vg : 32, 46, 68
Viskositet 40°C : 32, 48, 68 Cst
Index : 116
Basolja : Syntetisk PAO/
Paraffinsk mineral
Flytttemp : -32 °C
Flampunkt : +216 °C
Skumningstest I : 0
II : 0
III : 0
Förpackning : 208 L, 20 L, 4 L
Art.nr : 314

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se