

SRX 9000

RACING 2-TAKTSOLJA

#342 SRX 9000 är en helsyntetisk "Extreme Performance" 2-taktsolja för racemotorer med höga till maximala effektuttag. Den speciella additivtekniken bildar en skyddande matris över metallytor som ger lägre motortemperatur, maximalt skydd med ultralåg friktion. För alla typer av 2-taktsmotorer inom garantitid!

UPPHÄVER SLITAGE I MOTORER

SRX 9000 är oöverträffad i alla typer av 2-taktsmotorer för tävlingsbruk. Ökar kraftigt livslängd av normala slitagedelar som t.ex. 2-3 ggr längre kolbytesintervall mot tidigare oavsett bruk av olja!

EXTREMT HÖG RENLIGHET


SRX 9000 är extremt lättförbränd +86°C med obefintlig uppbyggnad av förbränningsrester och avlagringar, vilket ger maximal funktion i avgasportar och kraftigt ökad livslängd av bl.a. Kolvar och vevstakslager!

LÅG FRIKTION & STARK SKYDD


Innehåller friktionsreducerande ämnen av Penetro® och Micron Moly®, behandlar metallytor med en slät, hal och mycket starkt fast smörjmedel, klarar tryck upp till 35.000 kg/cm². Kombinationen ger maximalt slitageskydd även under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig och skyddar motorer i extrema driftförhållanden.

MINIMAL RÖK & LUKT

SRX 9000 förhindrar förtändning, ger mycket låg lukt och minimal till obefintlig rökutveckling.



Micron Moly® skyddar när oljefilmen är liten eller obefintlig.



Penetro® fungerar som ett kullager mellan ytor.

HÖG PUMPBARHET I KYLA

SRX 9000 ger en homogen, stabil oljeblandning och har exceptionellt god pumpbarhet i låg temperatur, vilket säkerställer god pumpbarhet i alla typer av injektionsystem inkl. E-Tec och C-Tec 2 i sträng kyla. Utmärkt för direktinblandning i bensen.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Båtar · Crossmotorcyklar · Gokart · Motorsåg · Moped · Snöskoter · Vattenskotter · m.m.

ÖVERTRÄFFAR SPECIFIKATION:

- NMMA TC-W3
- ISO 6743-15EGD
- ISO-L-EGD
- ISO-L-EGC
- ISO-GD ++
- ROTAX 253
- JASO FC
- JASO FD



Färg : Blå
Viskositet 100 °C : 6,2 cSt
Basolja : Helsyntetisk PAO
Flytttemp : -45 °C
Flampunkt : +86 °C
Dosering : Motortillverk. rek.
3-1 % (1:30 - 1:100)
Förpackning : 20 L, 4 L, 1 L
Art.nr : 342

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se

342