

# FLEET GUARD

## PREMIUM MOTOROLJOR

*#360 FLEET GUARD ÄR en serie helsyntetiska motoroljor i premiumklassen för de flesta personbilar och andra lätta fordon. För maximal motorrenlighet, förhindrar uppbyggnad av avlagringar och slam. Upprätthåller effektiviteten på katalysatorer och partikelfilter i bensin- och dieslbilar.*

### FÖR MODERNA MOTORER

Fleet Guard är multifunktionella helsyntetiska motoroljor för hela lätta fordonsparken av moderna bensin- och dieselmotorer. Utvecklad för partikelfilter (DPF) och katalysator. God funktion i äldre motorer.

Högkvalitetsoljor med hög renhet, bränslereducerande egenskaper och tillförlitlighet med senaste additivtekniken med låga halt av sulfat aska, fosfor och svavel.

### HÖG RENHET

Fleet Guard serien har exceptionell förmåga att maximera motorns renhet samt upprätthålla funktionen i partikelfilter (DPF) och katalysatorer vilket optimerar motorprestandan.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För moderna bensin och dieslbilar, lätta lastbilar, 4-takts ATV och 4-takts snöskotrar.

### FÖRDELAR

- Bränslebesparande egenskaper
- Förhindrar uppbyggnad av oljerester i partikelfilter
- Hög termisk stabilitet
- Utmärkt skjuvstabilitet
- Högt viskositetsindex
- Aktiva ämnen reducerar avlagringar och förhindrar slam
- Utmärkta kallstartsegenskaper

### SAE 0W-20

ACEA A1 / B1 / C5 / C6 · API SP · CHRYSLER MS6395 · Fiat 9.55535 DSX / GSX / C1 · FORD WSS-M2C 947-A / WSS-M2C947-B1 · GM DEXOS1-GEN3 / -GEN2 · ILSAC GF-6A · MB229.71 · Opel OV0401547-A20 · STJLR.03.5006 · Volvo VCC-RBS0-2AE.

### SAE 0W-30

ACEA A1 / B1 / A5 / B5 · API SL · Renault RN 0700.

### SAE 5W-30

ACEA C2 / C3 · API SN / CF · BMW LL-04 · GM dexos 2™ · MB226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52 · PSA B71 2290 · Fiat 9.55535-S3 · Porsche C30 · Renault RN 0700 / 0710 · VW 504 00 / 507 00.

### SAE 5W-40

ACEA C3 · API SN / CF · BMW LL-04 · Fiat 9.55535 S2 · GM dexos2 · Ford WSS-M2C917-A · Porsche A40 · MB 226.5 / 229.31 / 229.51 · Renault RN 0700 / 0710 · VW 505 00 / 505 01.



# 360



Färg : Amber

SAE : 0W20/0W30/5W30/5W40

Viskositet 40 °C : 48 / 52 / 65 / 78 cSt

100 °C : 9,1 / 10 / 11,5 / 13,4 cSt

Index : 172 - 186

Basolja : Helsyntetisk PAO

Flyttemp : -45 °C till -48 °C

Flampunkt : +230 °C

Skumningstest I : 0

II : 0

Förpackning : 205 L, 20 L, 4 L, 1 L

Art.nr : 360

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3

SE-91135 Vännäsby

Tel: 0935-20700

Sweden@payback.se

www.payback.se