

SUPREME 9003

LOW FRICTION SERIE

#370 SUPREME 9003 är en serie helsyntetiska motoroljor för bensin- och etanolmotorer. Den exklusiva additivtekniken ger ultralåg friktion, maximalt slitageskydd, bränslereducering och håller motorer i nyskick under lång tid.

LÅG FRIKTION

Supreme 9003 är helsyntetiska, tryckförstärkta lågfriktionsoljor av högsta kvalitet i flera viskositeter. Speciellt för GM, Ford och andra bensin-, och etanolmotorer.

MAXIMERAT SLITAGESKYDD

Innehåller en unik kombination friktionsreducerande ämnen av Penetro® och Micron Moly®. De behandlar metallytor med en slät, hal och en mycket stark fast smörjfilm som motstår tryck upp till 35.000 kg/cm².

Skyddar särskilt under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig och håller motorer i nyskick under lång tid.


BRÄNSLEREDUCERANDE

Kombinationen av Micron Moly® och Penetro® ger ultralåg friktion och ökar motorns verkningsgrad. Vilket ger lägre bränsleförbrukning.

FÖRDELAR

- Bränslereducerande
- Mycket låg friktionskoefficient
- Exceptionellt högt slitageskydd
- Ökad motoreffektivitet
- Utökad hållbarhet och livslängd
- Exceptionellt skydd mot bildning av slam, koks och avlagringar
- Utmärkt skjuv- / termisk stabilitet
- Exeptionell skumningsresistens

Penetro® Micron Moly®



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Bensin och etanolmotorer samt 4-takts ATV och snöskotrar.

SPECIFIKATIONER

SAE 0W-20

API SP, Resource Conserving; ILSAC GF-6A; CID A-A-52039B; Ford WSSM2C945-A / 946-A / 947-A / 947-B1 / 962-A1; GM dexos1®Gen2 / 6094M; Chrysler MS-6395Q / -9214; Toyota / Honda / Acura.

SAE 5W-20

API SP; Resource Conserving; ILSAC GF-6A; CID A-A-52039B; Ford WSSM2C945-A / 945-B1 / 930-A / 925-A / 960-A1; GM dexos1®Gen2 / 6094M; Chrysler MS-6395Q / -9214; Toyota / Honda.

SAE 5W-30

API SP; Resource Conserving; ILSAC GF-6A; CID A-A-52039B; Ford WSS M2C946-A / 946-B1 / 930-A / 929-A / 929-B1 / 961-A1 / 909-A1; GM dexos1®Gen2 / -6094M; Chrysler MS-6395Q / -9214; Toyota / Honda.



370



Färg : Grön

SAE : 0W-20, 5W-20, 5W-30.

Viskositet 40 °C : 42 / 55 / 70 cSt

100 °C : 8,4 / 9 / 12 cSt

Index : 167 - 174

Basolja : Helsyntetisk PAO

Flyttemp : -51 °C till -45 °C

Flampunkt : +226 °C

Skumningsstest I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0 (+150 °C)

Förpackning : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L

Art.nr : 370

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3

SE-91135 Vännäsby

Tel: 0935-20700

Sweden@payback.se

www.payback.se