

SUPREME 8000

LOW FRICTION SERIE

#371 SUPREME 8000 är en serie multifunktionella, helsyntetiska motoroljor för hela lätta fordonsparken. Den exklusiva additivtekniken ger ultralåg friktion, maximalt slitageskydd, bränslereducering och håller motorer i nyskick under lång tid.

MULTIFUNKTIONELL

Supreme 8000 är helsyntetiska, tryckförstärkta lågfriktionsoljor av högsta kvalitet. För hela lätta fordonsparken av diesel-, och bensinmotorer med partikelfilter eller katalysator.

MAXIMERAT SLITAGESKYDD

Innehåller en unik kombination friktionsreducerande ämnen av Penetro® och Micron Moly®. De behandlar metallytor med en slät, hal och en mycket stark fast smörjfilm som motstår tryck upp till 35.000 kg/cm².


Skyddar särskilt under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig och håller motorer i nyskick under lång tid.

BRÄNSLEREDUCERANDE


Kombinationen av Micron Moly® och Penetro® ger ultralåg friktion och ökar motorns verkningsgrad. Vilket ger lägre bränsleförbrukning.

HÖG RENHET

Senaste additivtekniken (Mid SAPS) med låg halt sulfat aska, fosfor och svavel optimerar motorprestandan, Maximal motorrenlighet och funktion i partikelfilter och katalysatorer.



Micron Moly® skyddar när oljefilmen är liten eller obefintlig.



Penetro® fungerar som ett kullager mellan ytor.

FÖRDELAR

- Ökad motoreffektivitet
- Bränslereducerande
- Mycket låg friktionskoefficient
- Exceptionellt högt slitageskydd
- Exceptionellt skydd mot bildning av slam, koks och avlagringar
- Håller motorer rena invändigt
- Utökad motorlivslängd
- Utmärkta kallstartsegenskaper
- Utmärkt skjuv- / termisk stabilitet
- Exceptionell skumningsresistens

SPECIFIKATIONER

5W-30: ACEA C3; API SN / CF; BMW Long Life-04; Chrysler MS-11106; GM dexos®-2 compliant; MB 229.31/ 229.51/ 229.52; Porsche C30/ C40; VW 502.00/505.00/505.01/504.00/ 507.00 OEM bytesintervall.

5W-40: ACEA A3/B3/B4/C3; API SN/CF; BMW Long Life-04; FORD WSS-M2C917-A; Porsche A40; FIAT 9.55535-S2; GM Dexos-2; MB 226.5/229.3 / 229.51; Renault RN0700/0710; VW 502.00/505.00/ 505 01.



371



Färg : Grön-brun

SAE : 5W-30 / 5W-40

Viskositet 40 °C : 75 cSt / 89 cSt

100 °C : 12,4 cSt / 15 cSt

Index : 165

Basolja : Helsyntetisk PAO

Flyttemp : -42 °C

Flampunkt : +224 °C

Skumningstest I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0 (+150 °C)

Förpackning : IBC, 208 L, 20 L, 4 L, 1 L

Art.nr : 371

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3

SE-91135 Vännäsby

Tel: 0935-20700

Sweden@payback.se

www.payback.se