

SUPREME HEMI

MOTOROLJA SAE 0W-40

#375 SUPREME HEMI SAE 0W-40 är en extrem helsyntetisk motorolja speciellt utvecklad för Chrysler's Hemimotorer. Den metallbehandlande additivtekniken ger ultralåg friktion, förhindrar metallkontakt och håller motorer i nyskick under lång tid under extrema driftförhållanden.

HEMI MOTORER

Supreme Hemi SAE 0W-40 är en helsyntetisk motorolja av högsta kvalitet. Speciellt utvecklad för Chrysler's Hemimotorer och andra motorer med höga effektuttag och modern motorteknik.

STABILA BASOLJOR

Supreme Hemi är baserad på helsyntetiska basoljor av finaste kvalitet. Avancerat additivpaket ger extrem skumningsresistens, viskositets stabilitet och låg friktion.

MAXIMERAT SLITAGESKYDD

Innehåller en unik kombination friktionsreducerande ämnen av Penetro® och Micron Moly®. De behandlar metallytor med en slät, hal och en mycket stark fast smörjfilm som motstår tryck upp till 35.000 kg/cm².

Skyddar särskilt under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig och håller motorer i nyskick under lång tid.

BRÄNSLEREDUCERANDE

Kombinationen av Micron Moly® och Penetro® ger ultralåg friktion och ökar motorns verkningsgrad. Vilket ger lägre bränsleförbrukning.

EXTRA HÖGT SKYDD

- Förhindrar koksavlagringar i motor, kompressor/turbo
- Etanolstabilisatorer mot korrosion och vitt slam från etanol

EGENSKAPER

- Mycket låg friktionskoefficient
- Ökar motorns verkningsgrad
- Exceptionellt högt slitageskydd
- Exceptionell oxidationsstabilitet
- Hög resistens mot termisk nedbrytning,
- Stabilitet vid hög oljetemperatur
- Stabilitet mot oljeförbrukning
- Starkt skydd mot bildning av slam och lackupbyggnad vilket bibehåller motorns prestanda och bränsleekonomi
- Upprätthåller avgasrenings funktionallitet och livslängd
- Förbättrade bränsleekonomi under hela oljebytesintervallen

REKOMMENDERAS TILL

- Chrysler Hemi 6,1L - 6,2L Hellcat
- Chrysler Hemi 6,4L
- Chrysler Hemi SRT

UPPFYLLER/ ÖVERTRÄFFAR

API SN • Chrysler MS-12633 • MS-10850 • MS-10725



375



Färg : Grön

SAE : 0W-40

Viskositet 40 °C : 87,5 cSt

100 °C : 14,7 cSt

150 °C : 3,73 cSt

-35 °C : 4347 cSt

Flyttemp : -51 °C

Index : 189

Basolja : Helsyntetisk PAO

Flampunkt : +228 °C

Skumningstest I : 0

II : 0

III : 0

Zink : 900 ppm

Fosfor : 800 ppm

Förpackning : 4 L, 1 L

Art.nr : 375

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3

SE-91135 Vännäsby

Tel: 0935-20700

Sweden@payback.se

www.payback.se