

SUPREME RACING LOW FRICTION MOTOROLJA SAE 5W-50

#376 SUPREME RACING är en extrem helsyntetisk motorolja för gatbruk och professionellt tävlingsbruk. Den exklusiva metallbehandlande additivtekniken med Penetro® och Micron Moly® ger ultralåg friktion. Sänker oljetemperaturen och håller motorer i nyskick under lång tid under mycket hårda driftförhållanden.

FÖR RACING

Supreme Racing är en stabil, helsyntetisk motorolja med det bästa. Optimerad för att skydda motorer under de tuffaste driftförhållanden.

MAXIMERAT SLITAGESKYDD


Innehåller en unik kombination friktionsreducerande ämnen av Penetro® och Micron Moly®. De behandlar metallytor med en slät, hal och en mycket stark fast smörjfilm som motstår tryck upp till 35.000 kg/cm². Skyddar särskilt under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

NOLL SLITAGE


Supreme Racing har exceptionellt hög viskositetsstabilitet och skumningsresistens. Förhindrar bl.a gasbildning i oljan under stress, vilket motverkar lagerskador vid höga varvtal. Kombinationen av Penetro® och Micron Moly® sänker oljetemperaturen och håller motorer i nyskick under lång tid.

REKOMMENDERAS TILL

Bensin- och dieselmotorer samt MC-motorer med våt koppling.



Micron Moly® skyddar när oljefilmen är liten eller obefintlig.



Penetro® fungerar som ett kullager mellan ytor.

FÖRDELAR

- Mycket låg friktionskoefficient
- Sänker motoroljetemperaturen
- Maximalt slitageskydd
- Maximerad skumningsresistens
- Exceptionell stabilitet i hög oljetemperatur
- Extremt viskositetsstabil
- Hög värmeavledning
- Utmärkt skjuvstabilitet
- Hög stabilitet mellan oljebyten
- Utmärkta kallstartsegenskaper
- Utmärkt oxidationsstabilitet

UPPFYLLER/ ÖVERTRÄFFAR

ACEA A1/B1; API SM/CF; CID A-A-52039B; Chrysler MS9767/ MS6395; Ford ESR-M2C127-B/ -M2C179-A/ SSM-29011-A/ WSS-M2C929-A/-M2C931-A/-M2C153-G/-M2C931-B; GM 6094M/4718M; JASO K2215/VTW. Ej JASO MA/MB; NMMA: FC/FC-W.



376



Färg : Grön

SAE : 5W-50

Viskositet 40 °C : 110 cst

100 °C : 20 cst

150 °C : 5,10 cSt

-30 °C : 6000 cSt

Flytttemp : -42 °C

Index : 189

Basolja : Helsyntetisk PAO

Flampunkt : +227 °C

Skumningstest I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0

Hög oljetemp V : 0 (+150 °C)

Förpackning : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L

Art.nr : 376

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3

SE-91135 Vännäsby

Tel: 0935-20700

Sweden@payback.se

www.payback.se