

RACING COMP

HEAVY DUTY RACING OIL

10W-30 / 15W-40 / 20W-50

#378 RACING COMP en extrem delsyntetisk motorolja för gatbruk och professionellt tävlingsbruk. Den exklusiva, metallbehandlande additivtekniken med Penetro®, Micron Moly® och Zink ger ultralåg friktion. Sänker oljetemperaturen och håller bensin-, diesel- och etanolmotorer i nyskick i extrema driftförhållanden.

FÖR RACING

Racing Comp innehåller de finaste paraffinska mineral- och syntetoljor med exklusiv additivteknik för ultralåg friktion med extrema högttrycks-egenskaper. Optimerad för att skydda motorer under svåra driftförhållanden.


MAXIMERAT SLITAGESKYDD

Innehåller höga halter av Zink och friktionsreducerande ämnen av gränsskiktets smörjmedlen Penetro® och Micron Moly®. De behandlar metallytor med en slät, hal och mycket stark fast smörjfilm som motstår tryck upp till 35.000 kg/cm².


Skyddar särskilt under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

NOLL SLITAGE

Racing Comp har exceptionellt hög skumningsresistens och viskositetsstabilitet även vid bränsleutspädning. Förhindrar bl.a gasbildning i oljan under stress, vilket motverkar lagerskador vid höga varvtal. Kombinationen av Penetro® och Micron Moly® sänker oljetemperaturen och hållar motorer i nyskick under lång tid i extrema driftförhållanden.



Micron Moly® skyddar när oljefilmen är liten eller obefintlig.



Penetro® fungerar som ett kullager mellan ytor.

FÖRDELAR

- Mycket låg friktionskoefficient
- Exceptionellt högt slitageskydd
- Maximerad skumningsresistens
- Sänker motoroljetemperaturen
- Exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning vid hög oljetemp
- Viskositetsstabil mellan byten
- Ger hög täthet i motorer
- Extra slitageskydd för lyftare och kamaxlar
- Oöverträffad oxidationsstabilitet
- Hög värmeavledning
- Längre bytesintervall i racing

REKOMMENDERAS TILL:

Bensin och dieselmotorer med eller utan turbo och kompressor.

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

ACEA A3 / B3; API SM / CF; Ford; GM; Chrysler; JASO JIS K2215 / JASO MA-2 spec; MB 228.3 / 228.31 / 228.5 / 229.1 / 229.5 / 229.51



Färg : Grön

SAE : 10W-30 / 15W-40 / 20W-50

Viskositet 40 °C : 72 / 108 / 166 cSt
100 °C : 12,5 / 16 / 20,5 cSt
150 °C : 3,5 / 4,3 / 5,31 cSt

Flyttemp : -39 °C

Index : 154

Basolja : Delsyntetisk PAO

Flampunkt : +229 °C / +204 °C

Skumningsstest I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0

Hög oljetemp V : 0 (+150 °C)

Zink : 2000 ppm

Fosfor : 1900 ppm

Förpackning : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L

Art.nr : 378

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3

SE-91135 Vännäsby

Tel: 0935-20700

Sweden@payback.se

www.payback.se

378