

SUPER V-TWIN SPECIAL EDITION HD MOTOROLJA FÖR MC

#379 SUPER V-TWIN en delsyntetisk motorolja för motorcyklar, speciellt utvecklad för Harley-Davidson. Den exklusiva, metallbehandlande additivtekniken med Penetro®, Micron Moly® och Zink ger ultralåg friktion. Sänker motortemperaturen, ljud och håller motorer i nyskick under mycket tuffa driftförhållanden.

FÖR RACING


Super V-Twin innehåller en kombination av de finaste paraffinska mineral- och syntetoljor med exklusiv additivteknik för ultralåg friktion. Optimerad för reducering av ljud, temperatur och slitage i MC-motorer under de tuffaste driftförhållanden.

MAXIMERAT SLITAGESKYDD


Innehåller höga halter av Zink och friktionsreducerande ämnen av gränsskiktets smörjmedlen Penetro® och Micron Moly®. De behandlar metallytor med en slät, hal och mycket stark fast smörjfilm som motstår tryck upp till 35.000 kg/cm². Skyddar särskilt under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

LÄGRE MOTORTEMPERATUR

Super V-Twin har exceptionellt hög skumningsresistens och viskositetsstabilitet. Lågfriktionsegenskaperna av Penetro® och Micron Moly® reducerar motortemperatur och ljud samt hålla motorer i nyskick under lång tid även i extrema driftförhållanden.



Micron Moly® skyddar när oljefilmen är liten eller obefintlig.



Penetro® fungerar som ett kullager mellan ytor.

FÖRDELAR

- Mycket låg friktionskoefficient
- Exceptionellt högt slitageskydd
- Maximerad skumningsresistens
- Sänker motortemperaturen
- Exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning vid hög oljetemp
- Ger hög täthet i motorer
- Extra slitageskydd för lyftare och kamaxlar
- Ööverträffad oxidationsstabilitet
- Hög värmeavledning
- Längre bytesintervall i racing

REKOMMENDERAS TILL:

MC-motorer och transmissioner med våt koppling.

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

- Harley-Davidson® V-Twin
- JASO (T903) MA-2 spec
- JASO JIS K2215



379



Färg : Grön
SAE : 15W-40 / 20W-50
Viskositet 40 °C : 108 / 166 cSt
100 °C : 16 / 20,5 cSt
150 °C : 4,3 / 5,31 cSt
Flyttemp : -39°C
Index : 154
Basolja : Delsyntetisk PAO
Flampunkt : +229 °C / +204 °C
Skumningsstest I : 0
II : 0
III : 0
IV : 0
Hög oljetemp V : 0 (+150 °C)
Zink : 2000 ppm
Fosfor : 1900 ppm
Förpackning : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L
Art.nr : 379

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se