

SUPER TRANS ARCTIC

TRANSOLJA SAE OW-20

#395 SUPER TRANS ARCTIC en helsyntetisk "Super Performance" transmissionsolja för konvertrar, växellådor, hydrauliksystem, hydrostatdrifter. Överträffar Caterpillar TO-4M med en prestandanivå långt över maskintillverkarnas rekommendationer.

HÖGSTA PRESTANDAN

Super Trans Arctic är en helsyntetisk transmissionsolja av högsta kvalitet. Förbättrar verkningsgraden i transmissioner och håller dem i nyskick över tid och överträffar de högsta specifikations kraven från Caterpillar.

STARK SMÖRJFILM

Super Trans innehåller det starkt friktionsreducerande gränsskiktets smörjmedlet Micron Moly®, en syntetiserad typ av molybdendisulfid som pläterar metallytor med en slät, hal och stark fast smörjfilm. Motstår tryck upp till 35.000 kg/cm², vilket skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

ÖKAD VERKNINGSGRAD

Super Trans överför vridmomentet med ultralåg friktion, skumningsresistens och stabilitet vilket ökar verkningsgraden och reducerar oljetemperaturen i tuffa driftförhållanden. Faktorer som ger lägre energiförbrukning och ökad livslängden på olja och transmissioner.

ÖKAD OLJELIVSLÄNGD

För varje 8-10 grader en olja sjunker i drifttemperatur ökar oljans livslängd 100%! Super Trans sänker normalt drifttemperaturen mer än 8 grader!

REKOMENDERAS VID OLJEBYTE

Tiden skapar beläggningar, tätningar blir hårda. #408 Gear Flush före oljebytet och #417 Packningsrekond återställer renheten och oljetrycket. Se sida: 83 och 89.

FÖRDELAR

- Ger högre verkningsgrad
- Reducerad bränsleförbrukning
- Ultralåg friktion
- Exceptionellt hög skumningsresistens
- Lägre oljetemperatur
- Mycket högt slitageskydd
- 100 % längre bytesintervall
- Utmärkta lågtempegenskaper
- Högt viskositetsindex
- Reducerar bromsvibrationer och oljud i våta bromssystem
- Hög oxidationsstabilitet
- Mycket hög termisk stabilitet
- Kompatibel med alla material
- Underhåller gummimaterial och förhindrar oljeläckage

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR

API GL-1, GL-3; Caterpillar TO-4M Arctic, TO-4; Allison C-4, TES 439; Komatsu KES07.802 / KES07.868.1; Tremec TTC; Vickers M2950S / 35VQ25. *Extrem prestanda i haldex AWD och dubbelkopplingsväxellådor i bilar.



Färg : Grön
SAE : OW-20
Viskositet 40 °C : 41 cSt
100 °C : 8,5 cSt
Flytttemp : -57 °C
Index : 185
Basolja : Helsyntetisk PAO
Flampunkt : +210 °C
Skumningstest I : 0
II : 0 (95 °C)
III : 0 (125 °C)
IV : 0 (150 °C)
Förpackning : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L
Art.nr : 395

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se

395