

# SUPER TRANS

## SAE 10W, 30W, 50W

*#396 SUPER TRANS en syntetisk "Super High Performance" transmissionsolja för extrema tryck, maximalt skydd, prestanda och livslängd i konvertrar, växellådor, differentialer, axlar med våta bromsar, hydrostater och hydraulik. En transmissionsolja med en prestandanivå långt över maskintillverkarnas rekommendation.*

### HÖGSTA PRESTANDAN

Super Trans är en delsyntetisk transmissionsolja av högsta kvalitet. Förbättrar verkningsgraden i transmissioner och håller dem i nyskick över tid och överträffar prestanda kraven från t.ex. Caterpillar.

### STARK SMÖRJFILM

Super Trans innehåller det starkt friktionsreducerande gränsskiktet smörjmedlet Micron Moly®, en syntetiserad typ av molybdendisulfid som pläterar metallytor med en slät, hal och stark fast smörjfilm. Motstår tryck upp till 35.000 kg/cm<sup>2</sup>, vilket skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

### ÖKAD VERKNINGSGRAD

Super Trans överför vridmomentet med ultralåg friktion, skumningsresistens och stabilitet vilket ökar verkningsgraden och sänker oljetemperaturen i tuffa driftförhållanden. Faktorer som ger lägre drivmedelsförbrukning och ökad livslängd på olja och transmissioner.

### ÖKAD OLJELIVSLÄNGD

För varje 8-10 grader en olja sjunker i drifttemperatur ökar oljans livslängd 100%! Super Trans sänker normalt drifttemperaturen mer än 8 grader!

### REKOMENDERAS VID OLJEBYTE

Tiden skapar beläggningar, tätningar blir hårda. #408 Gear Flush före oljebytet och #417 Packningsrekond återställer renheten och oljetrycket. *Se sida: 83 och 89.*

### FÖRDELAR

- Ger högre verkningsgrad
- Reducerad bränsleförbrukning
- Ultralåg friktion
- Exceptionellt hög skumningsresistens
- Lägre oljetemperatur
- Mycket högt slitageskydd
- 100 % längre bytesintervall
- Utmärkta lågtempegenskaper
- Högt viskositetsindex
- Reducerar bromsvibrationer och oljud i våta bromssystem
- Hög oxidationsstabilitet
- Mycket hög termisk stabilitet
- Kompatibel med alla material
- Underhåller gummimaterial och förhindrar oljeläckage

### UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR

API GL-3, (GL-4) Caterpillar T0-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.802, ZF TE-ML 03 Powershift Trans, Eaton-Roadranger Translube, Meritor Trans Lube och Sperry Vickers M2950S.



Färg : Grön

SAE : 10W / 30W / 50W

Viskositet 40 °C : 36 / 106 / 218 cSt

100 °C : 6,5 / 12,5 / 19,7 cSt

Flytttemp : -42 °C

Index : 120 / 110 / 110

Basolja : Delsyntetisk PAO

Flampunkt : +218 °C - +266 °C

Skumningstest I : 0

II : 0 (95 °C)

III : 0 (125 °C)

IV : 0 (150 °C)

Förpackning : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L

Art.nr : 396

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3

SE-91135 Vännäsby

Tel: 0935-20700

Sweden@payback.se

www.payback.se

# 396