

SIMPLEX SUPREME

MULTI-TRANS OLJA

#397 SIMPLEX SUPREME är en delsyntetisk transmissionsolja (Utto) för maximalt skydd, ökad växellådslivslängd och reducerad bränsleförbrukning i Lantbrukmaskiner. För växellådor, hydraulik och axlar med våta bromsar. Prestandanivå långt över maskintillverkarnas rekommendationer.

HÖG KVALITET

Simplex är en delsyntetiskt transmissionsolja av högsta kvalitet. För bl.a. kombisystem i jordbruks-traktorer, hydrostatdrift och axlar i entreprenadmaskiner.

ÖKAD LIVSLÄNGD

Simplex är tryckförstärkt och har mycket hög skumningsresistens. Ger ett exceptionellt slitageskydd för växellådor, hydraulpumpar och axlar. Ger ökad verkningsgrad och sänker oljetemperaturen och bränsleförbrukning vid hårda driftförhållanden.

ÖKAD OLJELIVSLÄNGD

För varje 8-10 grader en olja sjunker i drifttemperatur ökar oljans livslängd 100 %.

FÖRDELAR

- Mycket högt slitageskydd
- Ökad verkningsgrad
- Reducerad bränsleförbrukning
- Sänker oljetemperaturen
- Exceptionell stabilitet i värme
- Mycket hög skumningsresistens
- Sänker bromsvibrationer och ljud
- Korrekt och direkt funktion i kopplingar och våta bromsar
- Elimineras varmgång
- 50-100 % längre bytesintervall
- Underhåller gummimaterial och förhindrar oljeläckage

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR

API: GL-4, Trans fluid type A. **AGCO:** CVT ML 200. **Case/ IH:** CVX, MAT 3525,-3505,-3540, MS-1204, JIC 185, -1205, -1206, -1207,-1209, -1210, -1230, JIC-143, -144, -145, -146, -185, B-5, B-6, HTF Sems. (Hy-Trans Ultra/Plus, Powergard PTF, TCH, TFD, HI-Vis). **Clark Lift:** TA 12, -18, HR500, -600. **CNH Case New Holland:** MAT 3505, MAT 3525, MAT 3526, MAT 3540 (CVT), FNHA-2C-201. **Denison:** HF-O,-1,-2. **Deutz/Allis:** TTV, HydTrans, Power 821, -XL, 246634, 25741, 272843. **Fenth:** Vario. **GIMA:** M 1145. **JCB. John Deere:** Auto power, IVT, JDM J20A, -B, -C (Hy-gard) -14B, -C, -21A, 303 Fluid, Quatrol®. **Kubota:** Super UDT. **MF:** CMS M 1145, -Dyna VT, M-1110, -1127 A,-B, -1129A, -1135, -1141, -1143, 1145. **Ford/New Holland/Versatile:** MAT 3540, TVT, ESN-M2C41-A, -B, -C, -M2C43, -M2C-48-A,-B,-M2C-53-A, -B,-M2C-86-B, -C,-M2C-92-A, -M2C-134D, -M2C-159-B, -C, FHA-2C-200, -201.00, 23M, 24M. **Steyr:** CVT. **Valmet:** Alla. **Valtra:** G2-08 (XT-60). **Volvo:** VME WB101 (97303), WB102. **ZF:** TE-ML-03E, -05,-05E, -06E, -06F m.fl. (Ej för Cat TO-4).



Färg : Bärnsten
SAE : 80W
Viskositet 40 °C : 62 cSt
100 °C : 10 cSt
Flytttemp : -45 °C
Index : 150
Basolja : Delsyntetisk
Flampunkt : +229 °C
Skumningstest I : 0
II : 0 (95 °C)
III : 0 (125 °C)
IV : 0 (150 °C)
Förpackning : 208 L, 20 L, 4 L
Art.nr : 397

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se

397