

# TWISTER DX III SUPER ATF-OLJA

#399 TWISTER en helsyntetisk Super High Performance ATF-olja. Högpresterande i automatiska växellådor i bilar och tunga fordon med maximal dragkraft, starkt slitageskydd, hög skumningsresistens och reducering av oljetemperatur i hård drift.

## MULTIFUNKTIONELL

Twister ATF är en helsyntetisk Super ATF-olja av högsta kvalitet och för multifunktionellt bruk i mycket tuffa driftförhållanden.

## ÖKAD VERKNINGSGRAD

Twister överför vridmomentet med ökad verkningsgrad och dragkraft. Sänker kraftigt oljetemperaturen vid hög belastning. Faktorer som ger lägre energiförbrukning och ökad livslängd på växellådor.

## FÖRDELAR

- Ökar verkningsgraden
- Mycket hög skumningsresistens
- Mycket hög skjuvstabilitet
- Sänker oljetemperaturen
- Starkt slitageskydd
- Mycket hög flytbarhet i kyla
- Överlägsen värmestabilitet
- Högt viskositetsindex
- Förhindrar uppbyggnad av beläggningar (Varnish)
- Exceptionellt lång livslängd
- Underhåller gummimaterial

## ÖKAD OLJELIVSLÄNGD

För varje 8-10 grader en olja sjunker i drifttemperatur ökar oljans livslängd 100 %!

## REKOMENDERAS VID OLJEBYTE

Med tiden skapas beläggningar, tätningar blir hårda och oljetrycket försämras. #408 Gear Flush före oljebytet och #417 Packningsrekond i den nya oljan kommer att återställa renheten, oljetrycket och prestandan samt eliminerar ofta befintliga funktionsstörningar. Se sida: 83 och 89.

## SPECIFIKATION

**Aisin Warner:** JWS 3309. **Allison:** C3, C4. **Audi/VW:** G 052 533/052 98/055 005/055 540/055 162/060 162/055 052-162/055-025-A2/052-990-A2/055 162 A1/-A2/-A6/TL52162. **BMW:** 7405E, 83 22 0 0 026 922, LA2634, LT711-41, P/N 83 222 152 426, 83 22 0142 516, 832 22 402 413 9. **CAT:** AT-1, AT1-HD. **Chrysler/Mopar:** ATF+3/ATF+4/AS 68 RC/PN 05127382AA. **Daewoo:** LT 771141. **Ford:** Mercon-V/-SP/FNR5/PN XL-12/M2C138CJ/M2C166H. **GM:** Type A/ Suffix A/ Dexron II/II-D/II-E/III/III-E/III-G/III-H. **Honda:** DW-1/ATF Z-1/ P/N 08229001. **Hyundai/Kia/Mitsubishi:** SP II/-III/-IV/J2/SPH-IV/ SP-IV-RR/ NWS-968/ Red-1. **Isuzu:** Genuine, Besco ATF-II/-III. **Jaguar:** LT 71141. **Jeep:** ATF +3/+4. **JASO:** A-1. **Mazda:** M-III/-V/ATF M-5. **MB:** 236.1 -> 236.11. **Mini Cooper:** 83 22 0 42 4139. **Nissan:** Fluid A/ Matic-D/J/-K/-S. **Porsche:** LT 71141. **Saab:** 93 165 147. **Subaru:** ATF-HP. **Sundstrand:** Hydrostatic. **Suzuki:** 3314/-17/-09/Matic D. **Toyota:** Type-II/ -III. **Volvo:** Alla bilar inkl 97340/ 97341/97342/ AT 102. **För samtliga tunga entreprenadmaskiner med en ATF olja i konvertern.**

Hög funktionalitet i automatlådor med andra specifikationer **Förutom:** CVT och DCT-lådor, Ford Typ F, -G, Mercon, -C, -V.



Färg : Röd  
SAE : 10W  
Viskositet 40°C : 36 cst  
100°C : 7,7 cst  
Flyttemp : -60 °C  
Index : 196  
Basolja : Helsyntetisk PAO  
Flampunkt : +206°C  
Skumningstest I : 0  
II : 0 ( 95 °C )  
III : 0 ( 125 °C )  
IV : 0 ( 150 °C )  
Förpackning : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L  
Art.nr : 399

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se  
www.payback.se

# 399