

HYDRAULIC OIL STOP LEAK

TÄTAR OLJELÄCKAGE

#416 HYDRAULIC OIL STOP LEAK är ett oljeadditiv som tätar oljeläckage under drift. Efter ca 1-7 dagar i ett oljesystem i bruk rekonditioneras, O-ringar och packboxar när de åter blir mjuka och elastiska igen samt expanderar och tätar.

TÄTA BEFINTLIGT LÄCKAGE

Vid 5 % inblandning av Hydraulik-tätning av den totala oljevolymen kommer föråldrat gummi i hela systemet att rekonditioneras efter en tid i det cirkulerande systemet.

EKONOMISK REPARATION

Rekonditionerar gummi som tappat sin tätande förmåga med tiden i hela systemet som: Tätningar, packboxar och O-ringar så de blir mjuka och elastiska samt expanderar.

Tätar befintliga oljeläckage i de flesta fall. En enkel och mycket ekonomisk reparation samt bra för vår miljö.

TÄTAR UNDER DRIFT

Processen sker under drift, utan stillestånd och utnyttjar värmeenergin till kemiska reaktioner.

Oljeläckage upphör inte på de ställen där gummit är skadat, men ger oftast en förbättring.

FÖREBYGGA LÄCKAGE

3 % inblandning är utmärkt i förebyggande syfte i äldre system, där oljeläckage ännu inte uppstått.

OLJEFÖRSTÄRKARE

Vid tillsättning stabiliseras och ökar oljans smörjfilm och ev. ljud från pumpar kan reduceras.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- Hydrauliksystem
- Axlar, även med våt broms
- Navreduktioner
- Manuella växellådor
- Industriväxlar

EJ FÖR:

- Automatiska växellådor
- Servostyrningar
- Motorer
- Konvertrar

BLANDBAR I OLJOR:

- Mineral och syntetoljor
- Esteroljor
- Miljöoljor
- Ej för polyglykoloroljor



#416

Färg : Bärnsten
Dosering : 5 %
Förpackning : 4 Liter
Art.nr : 416

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se

416