

BLUE LX 220

UNIVERSELLT FETT

265 BLUE LX är ett multifunktionellt litiumkomplexfett med hög prestanda för hela verksamheten vilket minimerar felsmörjningar. För applikationer i höga temperaturer, låga och höga varvtal, höga belastningar, våta miljöer och vid kontakt med föroreningar.

UNIVERSELLT

Blue LX är ett typiskt rull- och glid-lagerfett för fordon och industriella maskiner och utrustningar. Det universella användningsområdet minskar risken för felanvändning.

HÖG FUNKTION OCH TÄTHET

Blue LX får rull- och glidlager att fungera under lång tid vid höga hastigheter, hög belastning, intensiva vibrationer och höga temperaturer. Utmärkt för bussningar, svivlar och lagerenheter där fettets tätande funktion krävs för att förhindra att smuts, damm och vatten tränger in i applikationen.

HÖG TEMPERATUR OCH STABILITET

Blue LX är baserat på högraffinerad basolja som förstärkts med tillsatser som ger hög trycktålighet, goda högtemperaturegenskaper samt mekanisk och termisk stabilitet att behåller sin konsistens. Hög funktionallitet i centrala smörjsystem även med långa rörledningar.

VATTENRESISTENS

Den höga vattenbeständigheten skyddar mot statiska och dynamiska vattneffekter och garanterar en pålitlig smörjning och utmärkt korrosionsskydd.

FÖRDELAR

- För höga temperaturer
- Hög vattenbeständighet
- Utmärkt motståndskraft mot vattenavspolning

- Klarar hög belastning
- Skjuv- och mekaniskt stabilt
- 100 % reversibilitet i konsistens och förblir i lager
- Mycket god pumpbarhet
- Kraftigt korrosionsskydd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Bussningar
- Glid-, rull- och kullager
- Hjullager
- Brett temperaturområde -30 °C till +160 °C
- Varvtal 250 till 4600 rpm
- Pumpar
- Elektriska motorlager
- Centrala smörjsystem även med långa smörjledningar

UPPFYLLER

- DIN 51502
- DIN 51825 – KP 2 P-30
- ISO 6743-9 L-XCEHB2
- ASTM D-4950 GC-LB
- MAN 284 Li-H 2
- MB 265.1



Färg : Blå
NLGI : #2
Viskositet 40°C : 220 cSt
Förtjockare : Litiumkomplex
Basolja : Mineral
Droppunkt: +265 °C
Four ball test : > 310 kg
Arbetstemp : -30 °C - +160 °C
Förpackning : 180 kg, 50 kg, 18 kg,
400 gr patron
Art.nr : 265

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se

265