

CRYSTAL BLUE

SUPER UNIVERSALFETT

284 CRYSTAL BLUE är ett "Super High Performance" fett för de tuffaste driftförhållanden med exceptionellt höga belastningskapacitet, vattenresistens, motståndskraft mot havsvatten och oxidationsstabilitet. Egenskaper som garanterar hög livslängd för bussningar och lager. Ett super universellt smörjfett.

TUFFA FÖRHÅLLANDEN

Ett kalsiumsulfonatkomplexfett för de tuffaste driftförhållanden med tunga laster, chocklaster, vibrationer, föroreningar och höga temperaturer med överlägsen motståndskraft mot havsvatten även under vatten.

STABILITET & RESISTENT

Den höga termiska stabiliteten dämpar stötar och vibrationer under chockbelastning och extrema tryck. I synergi med hög resistens mot nedbrytning och oxidering från syror, vatten samt föroreningar är Crystal Blue ett av marknadens mest högpresterande fetter för applikationen.

VATTENRESISTENT

Crystal Blue har exceptionellt hög vattenresistens och korrosionsskydd för optimal funktion i applikationer som exponeras av havsvatten.

VIDHÄFTNING OCH KONSISTENS

Den speciella konsistensen och vidhäftningen minimerar utpressning och samtidigt mjukt med utmärkt pumpbart i centrala smörjsystem. Smörjstabilitet i arbetstemperaturer mellan -30 °C till +180 °C och +260 °C under kortare perioder.

VARVTAL

För låga till höga varvtal i lager:
DN rotationsfaktor (mm x mm) = 400.000.

SPECIFICATIONER

- DIN 51825 / 51818
- KP 2 R-20
- ISO 6743-9 / ISO-L-XBFB2
- Caterpillar MPMG

FÖRDELAR

- Multifunktionellt
- Starka EP tryckförstärkare
- Vidhäftande
- Låg utpressning
- Utmärkt för chock belastningar
- Utökar livslängd på lager
- Havsvattensbeständig
- Exeptionellt hög vattenresistens
- Kortvarigt upp till +260 °C
- Smörjstabilitet -30 °C till +180 °C
- Minimerar underhållskostnader
- Extrem oxidationstabilitet
- Mycket hög termisk stabilitet
- Exeptionellt hög droppunkt
- Mycket bra pumpbarhet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Rullager · Kullager · Ledlager ·
Glidlager · Nällager · Bussningar ·
Valslager · Chassidelar. Industri ·
Skogsbruk · Entreprenad · Marint.



284



Färg : Blå-grön

NLGI : #2

Viskositet 40 °C : 290 cSt

Förtjockare : Kalsiumsulfonat-komplex

Basolja : Paraffinsk mineral

Droppunkt : >280 °C

4-ball test : 800 kg

Arbetstemp : -30 °C - +180 °C
kortvarigt +260 °C

Förpackning : 180 kg, 50 kg, 18 kg,
500 g burk
400 gr patron
400 gr Skruppatron

Art.nr : 284

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se